

GYTY53 2-144 B1.3

金属加强构件、松套管绞填充式、聚乙烯内护套、纵包皱纹钢带铠装，聚乙烯外护套通信用室外光缆

产品描述

- 松套管层绞
- 聚乙烯内护层
- 钢塑带纵包
- 聚乙烯外护套

产品特点

- 采用“SZ”双向层绞技术
- 逐道工序阻水油脂填充，全截面阻水
- 钢带搭边粘结可靠，强度高，扭转不开裂
- 光纤余长控制稳定
- 双护层结构，抗压扁力性能优良
- 可有效防止啮齿类动物的损害



应用范围

- 长途通信、局间通信
- 尤其适用于对机械强度、防鼠等要求较高的场合

敷设方式

- 直埋、架空

适用温度

- -40°C~+70°C

技术参数

芯数	光缆外径	光缆重量 (Kg/Km)	最小弯曲半径 (N)		允许张力 (N)		允许侧压力 (N/100MM)	
			静态	动态	短期	长期	短期	长期
2~24	11.3	142	12.5D	25D	3000	1000	3000	1000
26-36	11.3	142			3000	1000	3000	1000
38-60	12.0	162			3000	1000	3000	1000
62-72	12.0	162			3000	1000	3000	1000
74-96	12.9	180			3000	1000	3000	1000
98-120	13.9	208			3000	1000	3000	1000